





# Двери Metaflex MAK Chiller с ручным правлением



Дверная конструкция совершает скользящее движение

Дверная конструкция герметична

Дверная конструкция не подвержена влиянию низких

температур

характеристики

Идеально подходят для применения в кондиционируемых помещениях, например на хладокомбинатах и дистрибьюторских складах. Благодаря своему гигиеническому покрытию двери МАК Chiller позволяют оптимально решать вопросы безопасности среды в помещениях с интенсивным оборотом продуктов питания. Двери обеспечивают абсолютную герметичность, что ведет к снижению энергозатрат. Это надежный элемент Вашей внутрипроизводственной логистической системы.











## Двери Metaflex MAK Chiller с ручным управлением

## общее описание

Раздвижная герметичная дверь с ручным управлением, для помещений с температурным режимом от 0 до 60 °C, с рельсовой направляющей, крышкой и наружной дверной рамой.

### дверное полотно

Полотно толщиной 80 мм из оцинкованной листовой стали, с полиуретановым наполнителем и полимерным покрытием белого (≈ RAL 9010) или серо-белого (Ral 9002) цвета. Дверное полотно с профильной окантовкой из нержавеющей стали. По периметру полотна имеются резиновые уплотнители. Это обеспечивает абсолютную герметичность двери.

## Дверная рама

Профильная рама, 100 х 20 мм, из нержавеющей стали (304) с покрытием (2B). Отделка наружного откоса не включена.

### рельсовая направляющая

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением.

## крышка

Съемная крышка наклонной формы из листовой стали с покрытием, алюминиевого цвета (RAL 9006).

### выключатели

Пластмассовая внутренняя-наружная ручка-рычаг для плавного открывания двери.

## на заказ

замком

Смотровым окном, 400 x 600 мм (размер стекла 360 x 560 мм)

## Размеры

#### Световой проем = дверной проем

Ширина дверного проема (мм): 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000

Высота дверного проема (мм): 2100, 2200, 2300, 2400

Толщина стены (мм): нефиксированная

## варианты поверхности дверного полотна

### дверное полотно

безвредное для пищевых продуктов полимерное покрытие белого цвета (≈ RAL 9010), нержавеющая сталь (304) с покрытием (2В), либо нержавеющая сталь (304) с круговой шлифовкой.

### дверная рама

профильная рама 100 x 20 мм, из нержавеющей стали (304) с покрытием (2B); с отделкой дверного откоса.

охватывающая дверная рама из нержавеющей стали (304)

## крышка

крышка из нерж. стали (304) с покрытием (2B)

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Если Вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.









